

## HMA-H型 定量充填機(中型)



充填容量100cc迄の小型充填機も製作しております。

## 特徴

Ver.1311

- 洗浄時の解体組立部品にはボルト、ナットを使用していない為工具はいりません。
- 従来タイプと異なりホッパー使用時はヘッド上方より吸込み、直引きタンク使用時は下側から吸込みが可能
- エアー制御駆動で電気を使わない為、水気の多い場所でも漏電の心配がなく使用できます。
- 接液部にはSUS304を使用し、各部パッキングはシリコンを使用。

(接液部材質はオプション仕様でSUS316も可)

- キャスター付(※1)で移動が容易に行えます。  
●電気信号取付で自動機との接続も可(オプション)  
通常オプション仕様(AC100V必要)

充填開始信号(無電圧A接点0.1sパルス信号)受にて1回充填動作。

その他オプションとして

入力信号(0.1sパルス): 充填開始・充填停止信号

出力信号(無電圧A接点): 充填準備完了・充填終了  
も6Pメタコン接続にて可・詳細は打合わせによります。

- 替えシリンダー・ピストンにて各型1/10の容量にも対応します(オプション)・それ以外の容量も対応可。

用途(充填液例)

- 蜂蜜・ソース・あんこ・マヨネーズ・もずく・塩辛  
味噌・梅肉ソース・ゴマダレ・ポン酢・ドレッシング  
シャンプー・リンス・ハンドクリーム・他

- オプション仕様にて、ユーザー様のニーズに合わせた仕様も製作可能です。

- 高粘度対応のエアシリンダー直列式も別途製作可

## 機械仕様

| 充填機形式        | 2H型            | 5H型            | 10H型(※4)       |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 充填量          | 20～200cc       | 50～500cc       | 100～1000cc     |
| 充填能力/min(※2) | 5～40ショット       | 5～30ショット       | 5～25ショット       |
| 機械重量(※3)     | 約75Kgf         | 約84Kgf         | 約89Kgf         |
| 推奨コンプレッサ動力   | 750w           | 1.5Kw          | 1.5～2.2Kw      |
| 必要コンプレッサ容量   | 0.6MPa-55ℓ/min | 0.6MPa-75ℓ/min | 0.6MPa-90ℓ/min |

※1:4輪自在ブレーキ付きナイロンキャスター(SUSベース)・SUS製架台・SUS製カバー付き

※2: 充填液・ノズル口径・容器形状により異なります

※3: 充填ノズル・ホッパーは含んでおりません

※4: 特殊仕様として12H型(計算上1200cc対応)も製作可

## 機械寸法図

