

HMA-KJ型 定量充填機(小型)

特徴

Ver.1506



- エア制御駆動で電気を使わない為、水気の多い場所でも漏電の心配がなく使用できます。
 - 接液部にはSUS304を使用し、各部パッキングはシリコンを使用。
(接液部材質はオプション仕様でSUS316も可)
 - テーブル上に設置できるコンパクト設計(※1)
 - 1回充填用脚踏みスイッチの取付も可能です。
(オプション)
 - 電気信号取付で自動機との接続も可(オプション)
通常オプション仕様(AC100V必要)
充填開始信号(無電圧A接点0.1sパルス信号)受にて1回充填動作。
その他オプションとして
入力信号(0.1sパルス): 充填開始・充填停止信号
出力信号(無電圧A接点): 充填準備完了・充填終了
も6Pメタコン接続にて可・詳細は打合わせによります。
 - 替えシリンダー・ピストンにて各充填量に対応可能。
(オプション)・充填機本体は共通使用が可能です。
- 用途
- 主に低粘度の液体に対応。
粘度の高い液体には中型・大型充填機にて対応可能
 - オプション仕様にて、ユーザー様のニーズに合わせた仕様も製作可能です。

機械仕様

充填機形式	0.1KJ型	0.2KJ型	0.3KJ型	0.5KJ型	1KJ型
充填量	2～10cc	3～20cc	4～30cc	5～50cc	10～100cc
充填能力/min(※2)	10～50ショット				
機械重量(※3)	約43Kgf				
推奨コンプレッサー動力	750w				
必要コンプレッサー容量	0.6MPa-30ℓ/min				

※1: 4隅アジャスター機構付き・SUS製架台・SUS製カバー付き

※2: 充填液・ノズル口径・容器形状により異なります

※3: 充填ノズル・ホッパーは含んでおりません

機械寸法図

